

# LUMINAIRE À PARE-VAPEUR DE LUMINAIRE POUR PLAFONDS ÉLEVÉS, SÉRIE VPHB1

## INSTRUCTIONS D'INSTALLATION



Utilisées pour :

Model #	Tension	Puissance
VPHB1-41504-3	120-347 V	150 W

### CONTENU DE L'EMBALLAGE

- LUMINAIRE DEL
- AGRAFES DE VERROUILLAGE

### OUTILS NÉCESSAIRES

- LUNETTES DE PROTECTION
- PINCE COUPE-FILS
- FOURNITURES DE CÂBLAGE ÉLECTRIQUE TELLES QUE SPÉCIFIÉES PAR LE CODE ÉLECTRIQUE

### MISE EN GARDE

- Couper l'alimentation électrique au fusible ou au boîtier de disjoncteurs avant de câbler le luminaire à l'alimentation.
- Couper le courant pour effectuer des entretiens.
- Vérifier que la tension d'alimentation est correcte en la comparant avec la plaque signalétique du luminaire.
- Garder la lentille étroitement fermée dans l'opération.
- Les modifications apportées au produit annulent la garantie.

### IMPORTANT

Lire attentivement cette feuille d'instruction avant de monter ce luminaire de PEMISE LED. Faites installer ce plafonnier par un électricien agréé.

**N.B.:** Les mises en garde et consignes figurant sur cette feuille ne couvrent pas nécessairement tous les cas possibles. Il va sans dire que le bon sens, la prudence ainsi que l'attention sont des éléments qui ne peuvent faire partie intégrante du produit. Les personnes qui entretiennent ou utilisent ce plafonnier sont responsables de transmettre ces consignes.

PREMISE LED Inc.  
80-86 Carrier Drive  
Toronto, ON Canada  
M9W 5R1  
PREMISELED.COM

## INSTALLATION DU LUMINAIRE

1. Percer des trous d'amorce et monter les deux supports de plafond directement au plafond à l'aide d'ancrage et de vis compatibles.
2. Fixer le dos du luminaire aux supports de montage.
3. S'assurer que le plateau d'éclairage DEL est fixé en installant les câbles d'attache. Ceci permet au plateau d'éclairage DEL d'être suspendu au support du plateau lors des raccordements et de l'entretien.
4. Effectuer les raccords de câblage appropriés en se reportant au schéma général de câblage fourni.
5. S'assurer que l'alvéole défonçable non utilisée placée de l'autre côté du luminaire est scellée par le bouchon fourni.
6. Refermer le plateau d'éclairage DEL et le remettre en place dans l'habacle en l'emboîtant.
7. Remettre le couvercle de la lentille et le fixer à l'aide des loquets d'acier.
8. L'installation est faite.

