PREMISE

Facilement adaptable à vos besoins

Offerts en tensions de 120 à 277 V et 277 à 480 V

Prêt à recevoir des capteurs et des commandes

4 000 K et 5 000 K

Série HBX2

Lampes à DEL monopoint pour plafond élevé

cULus CERTIFIED · IK10 RATED · IP65 RATED · Intégré et réglable · FC · RoHS compliant · GARANTIE 10 ANS

Les lampes DEL monopoint pour plafond élevé de série HB-X2 sont les plus polyvalentes sur le marché nord-américain. Construit sur un bâti à tôles d'aluminium moulées, ce luminaire très léger peut être configuré pour la plupart des applications.

Les multiples options de configuration dont les modes de montage, les réflecteurs, les corbeilles de protection, les lentilles givrées, les détecteurs de mouvement 12 V montés sur les côtés ou au centre et commandés à distance et les protecteurs de surtension font en sorte que le modèle HBX2 est le seul éclairage à plafond élevé que vous voudrez envisager pour satisfaire les exigences de tous les projets.

Caractéristiques et avantages principaux

- Jusqu'à 164 lumens/W
- Lentille de Fresnel annulaire en polycarbonate pour diffuser une lumière uniforme à 360° (et une lentille givrée en option pour un éblouissement réduit)
- Boîtier et habitacle d'alimentation en aluminium peint par poudrage
- Comporte l'option d'un détecteur de mouvement à basse tension intégré pour la détection de présence et la commande d'intensité variable
- Fouet préinstallé de 10 pieds pour des installations rapides
- Protection intégrée contre les surtensions 10 kV, offerte en option pour 20 kV

POURQUOI OPTER POUR CE LUMINAIRE?

MONTAGE FLEXIBLE

Vient avec un crochet de sûreté pour un montage en suspension qui peut être retiré pour un montage en suspension NPT de 1/2 po. Monture à étrier pour une fixation aux murs et autres structures également offertes.

BOÎTE DE JONCTION SURDIMENSIONNÉE SUR CHARNIÈRES

Pour faciliter l'accès et l'entretien Protection contre les surtensions 10 kV comprise

OPTIONS DE CONFIGURATIONS MULTIPLES

- Réflecteurs en aluminium ou réflecteurs prismatiques en option dotés d'une lentille conique
- Lentille givrée
- Détecteurs de mouvement intégrés ou montés sur le côté
- Monture à étrier
- Monture à conduit jusqu'au luminaire ou étrier

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT INTÉGRÉ

Détecteur de mouvement intégré pour la détection de présence et la variation de l'intensité lumineuse programmable de 0 à 10 V par télécommande

Modèles 120 à 277 V offerts

MODLE	TENSION	PUISSANCE	LUMENS	IRC	TCP	PLAGE UTILE	INTENSIT
HBX2-1004-1	120 à 277 Vca	100 W	15 000 lm	> 80	4 000 K	-40 °F à +131 °F/-40 °C à +55 °C	0 à 10 V
HBX2-1005-1		100 W	15 000 lm		5 000 K	-40 °F à +131 °F/-40 °C à +55 °C	
HBX2-1504-1		150 W	22 500 lm		4 000 K	-40 °F à +131 °F/-40 °C à +55 °C	
HBX2-1505-1		150 W	22 500 lm		5 000 K	-40 °F à +131 °F/-40 °C à +55 °C	
HBX2-2004-1		200 W	30 000 lm		4 000 K	-40 °F à +122 °F/-40 °C à +50 °C	
HBX2-2005-1		200 W	30 000 lm		5 000 K	-40 °F à +122 °F/-40 °C à +50 °C	
HBX2-2404-1		240 W	36 000 lm		4 000 K	-40 °F à +131 °F/-40 °C à +55 °C	
HBX2-2405-1		240 W	36 000 lm		5 000 K	-40 °F à +131 °F/-40 °C à +55 °C	
HBX2-3004-1		300 W	45 000 lm		4 000 K	-40 °F à +122 °F/-40 °C à +50 °C	
HBX2-3005-1		300 W	45 000 lm		5 000 K	-40 °F à +122 °F/-40 °C à +50 °C	

80-86 CARRIER DRIVE
TORONTO, ON CANADA M9W 5R1

3401 ENTERPRISE PARKWAY
BEACHWOOD, OH USA 44122

1-844-741-2673
PREMISELED.COM

Modèles 277 à 480 V offerts							
MODLE	TENSION	PUISSANCE	LUMENS	IRC	TCP	PLAGE UTILE	INTENSIT
HBX2-1004-2	277 à 480 Vca	100 W	15 000 lm	> 80	4 000 K	-40 °F à +131 °F/-40 °C à +55 °C	0 À 10 V
HBX2-1005-2		100 W	15 000 lm		5 000 K	-40 °F à +131 °F/-40 °C à +55 °C	
HBX2-1504-2		150 W	22 500 lm		4 000 K	-40 °F à +131 °F/-40 °C à +55 °C	
HBX2-1505-2		150 W	22 500 lm		5 000 K	-40 °F à +131 °F/-40 °C à +55 °C	
HBX2-2004-2		200 W	30 000 lm		4 000 K	-40 °F à +122 °F/-40 °C à +50 °C	
HBX2-2005-2		200 W	30 000 lm		5 000 K	-40 °F à +122 °F/-40 °C à +50 °C	
HBX2-2404-2		240 W	36 000 lm		4 000 K	-40 °F à +131 °F/-40 °C à +55 °C	
HBX2-2405-2		240 W	36 000 lm		5 000 K	-40 °F à +131 °F/-40 °C à +55 °C	
HBX2-3004-2		300 W	45 000 lm		4 000 K	-40 °F à +122 °F/-40 °C à +50 °C	
HBX2-3005-2		300 W	45 000 lm		5 000 K	-40 °F à +122 °F/-40 °C à +50 °C	

Options de réflecteur	
HBX2-REF-AL	Réflecteur en aluminium (90°) pour modèles 100 W, 150 W, 200 W
HBX2-REF-AL-L	Réflecteur en aluminium (90°) pour modèles 240 W, 300 W
HBX2-REF-PC	Réflecteur prismatique (90°) pour modèles 100 W, 150 W, 200 W
HBX2-REF-PC-L	Réflecteur prismatique (90°) pour modèles 240 W, 300 W
HBX2-REF-CL	Fixation de lentille conique pour réflecteurs prismatiques, pour tous les modèles

Accessoires	
HBX2-YK	Monture sur étrier pour les modèles 100 W, 150 W, 200 W
HBX2-YK-L	Monture sur étrier pour les modèles 240 W, 300 W
HBX2-MS	Détecteur de mouvement à micro-ondes monté au centre pour tous les modèles, 12 V
HBX2-MS-MA	Détecteur de mouvement à micro-ondes monté latéralement sur un bras, 12 V, pour les modèles 100 W, 150 W, 200 W
HBX2-MS-MA-L	Détecteur de mouvement à micro-ondes monté latéralement sur un bras, 12 V, pour les modèles 240 W, 300 W
RC02	Télécommande pour détecteur de mouvement monté sur les côtés ou au centre
HBX2-WG	Corbeille de protection pour les modèles 100 W, 150 W, 200 W
HBX2-WG-L	Corbeille de protection pour les modèles 240 W, 300 W
HBX2-SPIKES	Piques anti-oiseaux pour tous les modèles, paquet de 12 piques
HBX2-34NPT	Adaptateur NPT de 3/4 po pour tous les modèles
HBX2-CARABINER	Mousqueton pour tous les modèles
HBX2-EYEBOLT	Boulon à œillet pour tous les modèles

Options installées en usine	
Option de cordon de commande d'intensité 0 à 10 V	
0	Fourni avec 10 pieds de câble de commande de variation d'intensité 0 à 10 V, connexion externe
Options de cordon	
W1xx	Cordon noir 300 V, indiquer la longueur en pieds
W2xx	Cordon noir 600 V, indiquer la longueur en pieds
Options de prise de cordon	
N01	Fiche droite 5-15P 125 V 15 A
N02	Fiche droite 6-15P 250 V 15 A
N04	Fiche à loquet L5-15P 125 V 15 A
N05	Fiche à loquet L6-15P 250V 15 A
N06	Fiche à loquet L7-15P 277V 15 A
N07	Fiche droite 5-20P 125 V 20 A
N08	Fiche droite 6-20P 250 V 20 A
N09	Fiche droite 7-20P 277 V 20 A
N10	Fiche à loquet L5-20P 125 V 20A
N11	Fiche à loquet L6-20P 250V 20A
N12	Fiche à loquet L7-20P 277V 20A
N13	Fiche à loquet L24-20P 347V 20A
N14	Fiche à loquet L8-20P 480V 20A
Options de détecteur de mouvement	
M2	Détecteur de mouvement à micro-ondes monté au centre, 12 V
M3	Détecteur de mouvement à micro-ondes monté sur les côtés, 12 V
Option de protection contre les surtensions	
SP2	Protection contre les surtensions 20 kV
Option de lentille	
FR	Lentille givrée