

# Applique murale CWP05

Puissance et 3 TCC sélectionnables | 120-347 V

Découvrez le successeur de nos appliques murales CWP04 les plus vendues !

Idéal pour l'éclairage des entrées et la sécurité extérieure. Installation et entretien faciles avec des options de température de couleur et de tension.

Puissance sélectionnable

3 niveaux de puissance par luminaire

3 TCC sélectionnables

3000K / 4000K / 5000K

Lentille en verre  
borosilicaté

Cellule photoélectrique  
intégrée

débrancher pour contourner

Pilote universel  
120-347 V

Graduation 0-10 V

Compatible avec  
 détecteur de mouvement  
 vendu séparément

Grille de protection  
et visière en option  
vendu séparément



## SPÉCIFICATIONS LUMINEUSES ET ÉLECTRIQUES



CODE PRODUIT	PUISSEANCE SÉLECTIONNABLE	TCC	LUMENS	EFFICACITÉ LUMINEUSE	V	IRC	PARAMÈTRES D'USINE	COURANT MAXIMAL
CWP05-40W-3P-3CCT-UD	20W	3000K	3054 lm	153 lm/W	120-347V	81	40W 4000K Cellule photoélectrique : ACTIVÉE	0.4A
		4000K	3170 lm	159 lm/W				
		5000K	3244 lm	162 lm/W				
	30W	3000K	4433 lm	148 lm/W				
		4000K	4646 lm	155 lm/W				
		5000K	6280 lm	209 lm/W				
	40W	3000K	5967 lm	141 lm/W				
		4000K	6280 lm	157 lm/W				
		5000K	5994 lm	150 lm/W				
CWP05-60W-3P-3CCT-UD	30W	3000K	4926 lm	164 lm/W	120-347V	81	60W 4000K Cellule photoélectrique : ACTIVÉE	0.6A
		4000K	5117 lm	171 lm/W				
		5000K	5229 lm	174 lm/W				
	40W	3000K	6143 lm	154 lm/W				
		4000K	6433 lm	161 lm/W				
		5000K	6542 lm	164 lm/W				
	60W	3000K	8349 lm	139 lm/W				
		4000K	8819 lm	140 lm/W				
		5000K	8641 lm	144 lm/W				
CWP05-80W-3P-3CCT-UD	45W	3000K	7027 lm	156 lm/W	120-347V	80	80W 4000K Cellule photoélectrique : ACTIVÉE	0.8A
		4000K	7324 lm	163 lm/W				
		5000K	7460 lm	166 lm/W				
	60W	3000K	9027 lm	150 lm/W				
		4000K	9496 lm	158 lm/W				
		5000K	9606 lm	160 lm/W				
	80W	3000K	11386 lm	135 lm/W				
		4000K	12077 lm	151 lm/W				
		5000K	11584 lm	145 lm/W				
CWP05-120W-3P-3CCT-UD	80W	3000K	12097 lm	151 lm/W	120-347V	82	120W 4000K Cellule photoélectrique : ACTIVÉE	1.2A
		4000K	12581 lm	157 lm/W				
		5000K	12177 lm	152 lm/W				
	100W	3000K	14771 lm	148 lm/W				
		4000K	15831 lm	158 lm/W				
		5000K	15486 lm	155 lm/W				
	120W	3000K	17193 lm	140 lm/W				
		4000K	17966 lm	150 lm/W				
		5000K	17508 lm	146 lm/W				

## DONNÉES TECHNIQUES



## SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

Protection contre les surtensions	6kV
Sortie auxiliaire	12V
Facteur de puissance	0.9
DHT	15%
Température de fonctionnement	-40 to 50°C
Température de fonctionnement avec capteur	-25 to 50°C
Distribution	105°
Gradation	0-10V
Durée de vie L70	50,000 heures
Garantie	10 ans

## CONSTRUCTION

Boîtier	Aluminium moulé sous pression
Lentille	Verre borosilicaté
Finition	Revêtement en poudre
Couleur de la finition	Bronze

## INFORMATION DLC

CODE DU PRODUIT	USAGE PRINCIPAL	ID DLC	CLASSIFICATION
CWP05-40W-3P-3CCT-UD	Luminaires d'extérieur muraux à émission non coupée et semi-coupée	S-FW3HF9	Premium
CWP05-60W-3P-3CCT-UD	Luminaires d'extérieur muraux à émission non coupée et semi-coupée	S-CJP80P	Premium
CWP05-80W-3P-3CCT-UD	Luminaires d'extérieur muraux à émission non coupée et semi-coupée	S-L71Z8W	Premium
CWP05-120W-3P-3CCT-UD	Luminaires d'extérieur muraux à émission non coupée et semi-coupée	S-SXRYRC	Premium

## ACCESOIRES (Vendus séparément)

## LES CELLULES OMBRÉES INDiquENT LA COMPATIBILITÉ

NUMÉRO DE PRODUIT	NOM DU PRODUIT	40W	60W	80W	120W
CWP05-WG	Grille de protection				
CWP05-VISOR	Visière				
HB01DMS-C*	Détecteur de mouvement				
MS04-RC	Télécommande pour détecteur de mouvement				

\*Le MS04-RC est requis pour le fonctionnement du détecteur de mouvement.