



Découvrez le compact et puissant

HB8 LUMINAIRES POUR HAUT PLAFOND

Puissance
sélectionnable

3 TCC
sélectionnables

Graduation
0-10 V

Compatible avec détecteur
de mouvement

Le successeur de nos luminaires pour hauts plafonds HB7C les plus vendus ! Idéal pour les entrepôts, les usines, les épicerie, les stations-service, les gymnases, les installations de transformation alimentaire et plus encore. Classé IP65, IK08, NEMA 4X, certifié NSF et doté d'un emballage écologique, ce luminaire coche toutes les cases !

SPÉCIFICATIONS



Illustré : modèles 100 W à 150 W
Le modèle 100 W est uniquement disponible en noir



Illustré : modèles 240 W



Illustré : modèles 300 W

Tous les modèles sont disponibles en noir (BK)

Les modèles 150 W et 240 W sont disponibles en blanc (WH)

Puissance sélectionnable

60W / 80W / 100W

100W / 120W / 150W

200W / 220W / 240W

240W / 270W / 300W

3 TCC sélectionnables

3 000K / 4 000K / 5 000K

Pilote universel 120–347 V*

*Les modèles 300 W sont disponibles en 120–277 V ou 277–480 V

Gradation 0-10 V

Boîtier robuste en aluminium moulé sous pression

Compatible avec détecteur de mouvement

Cordon flexible de 6 pi inclus

Lentille en polycarbonate



TOUTES LES FONCTIONNALITÉS DONT VOUS AUREZ BESOIN

Ce luminaire pour hauts plafonds rond, compact et puissant de CSC LED offre une protection supérieure grâce à son boîtier en aluminium moulé sous pression et à sa lentille en polycarbonate, ainsi qu'aux certifications NEMA 4X, NSF, IP65, IK08 et DLC Premium.

Son format plus compact que les hauts plafonds ronds traditionnels, son cordon flexible standard de 6 pi, son poids léger et ses multiples options de montage rendent l'installation simple et rapide. Vous pouvez connecter le luminaire à la tension appropriée et ajuster la puissance ainsi que la température de couleur, le tout avec la gradation 0–10 V, offrant une vaste gamme de configurations sans avoir à commander d'options spécifiques.

Même après l'installation, profitez d'une grande flexibilité de réglages pour adapter l'éclairage à vos besoins et préférences. Voilà la tranquillité d'esprit !



ACCESSOIRES

Accessoires pour répondre à tous les besoins de votre projet (vendus séparément).



Montage en étrier



Lentille givrée



Grille de protection



Réflecteur en polycarbonate



Réflecteur en aluminium



Optiques



Détecteur de mouvement



Boulon à œil

TABLEAUX DE SORTIE DE LUMENS


| HB8-100W-3P-3CCT-UD | | | |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| | 3000K | 4000K | 5000K |
| 60W | 9 172 lm | 9 807 lm | 9 599 lm |
| 80W | 11 366 lm | 12 379 lm | 12 219 lm |
| 100W | 13 587 lm | 14 672 lm | 14 592 lm |
| HB8-150W-3P-3CCT-UD | | | |
| | 3000K | 4000K | 5000K |
| 100W | 15 036 lm | 15 868 lm | 15 322 lm |
| 120W | 17 589 lm | 18 692 lm | 17 805 lm |
| 150W | 20 344 lm | 22 605 lm | 21 491 lm |
| HB8-240W-3P-3CCT-UD | | | |
| | 3000K | 4000K | 5000K |
| 200W | 27 842 lm | 29 483 lm | 29 695 lm |
| 220W | 29 027 lm | 34 213 lm | 31 707 lm |
| 240W | 33 267 lm | 36 614 lm | 35 155 lm |
| HB8-300W-3P-3CCT-LV | | | |
| | 3000K | 4000K | 5000K |
| 240W | 32 425 lm | 41 811 lm | 40 308 lm |
| 270W | 39 089 lm | 44 907 lm | 44 040 lm |
| 300W | 39 313 lm | 46 098 lm | 44 566 lm |
| HB8-300W-3P-3CCT-HV | | | |
| | 3000K | 4000K | 5000K |
| 240W | 32 425 lm | 35 134 lm | 34 692 lm |
| 270W | 34 039 lm | 38 678 lm | 42 259 lm |
| 300W | 39 459 lm | 46 362 lm | 45 091 lm |

| LUMINAIRES | Couleur de finition | Puissance (W) | TCC | V | Lumens* | Efficacité* |
|------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|----------|----------|-------------|
| HB8-100W-3P-3CCT-UD | Noir | 60W / 80W / 100W | 3000K / 4000K / 5000K | 120-347V | 13587 lm | 135 lm/W |
| HB8-150W-3P-3CCT-UD | Noir | 100W / 120W / 150W | 3000K / 4000K / 5000K | 120-347V | 20344 lm | 134 lm/W |
| HB8-150W-3P-3CCT-UD-WH | Blanc | | | | | |
| HB8-240W-3P-3CCT-UD | Noir | 200W / 220W / 240W | 3000K / 4000K / 5000K | 120-347V | 33267 lm | 137 lm/W |
| HB8-240W-3P-3CCT-UD-WH | Blanc | | | | | |
| HB8-300W-3P-3CCT-LV | Noir | 240W / 270W / 300W | 3000K / 4000K / 5000K | 120-277V | 39313 lm | 145 lm/W |
| HB8-300W-3P-3CCT-HV | | | | 277-480V | 39459 lm | 142 lm/W |

| Accessoires | Description |
|-------------------|---|
| MS04-MW-TW-DC | Détecteur de mouvement à micro-ondes |
| MS01-PIR-TW-DC | Détecteur de mouvement infrarouge |
| MS04-RC | Télécommande pour détecteur de mouvement |
| HB8-WG-SM | Grille de protection – petite taille |
| HB8-WG-LG | Grille de protection – grande taille |
| HB8-WG-XL | Lentille givrée – très grande taille |
| HB8-FR-LENS-SM | Lentille givrée – petite taille |
| HB8-FR-LENS-LG | Lentille givrée – grande taille |
| HB8-FR-LENS-XL | Lentille givrée – très grande taille |
| HB8-PC-REF-SM | Réflecteur en polycarbonate – petite taille |
| HB8-PC-REF-LG | Réflecteur en polycarbonate – grande taille |
| HB8-PC-REF-XL | Réflecteur en polycarbonate – très grande taille |
| HB8-PC-REF-RG-BCV | Couvercle inférieur du réflecteur en polycarbonate – format standard |
| HB8-PC-REF-XL-BCV | Couvercle inférieur du réflecteur en polycarbonate – très grande taille |
| HB8-AL-REF-SM | Réflecteur en aluminium – petite taille |
| HB8-AL-REF-LG | Réflecteur en aluminium – grande taille |
| HB8-AL-REF-XL | Réflecteur en aluminium – très grande taille |
| HB8-YK-SM | Montage en étrier – petit format, noir |
| HB8-YK-SM-WH | Montage en étrier – petit format, blanc |
| HB8-YK-LG | Montage en étrier – grand format, noir |
| HB8-YK-LG-WH | Montage en étrier – grand format, blanc |
| HB8-YK-XL | Montage en étrier – très grand format, noir |
| HB8-EB | Boulon à œil – noir |
| HB8-EB-WH | Boulon à œil – blanc |
| HB8-CABLE | Câble de sécurité |
| HB8-60D-LENS-SM | Lentille optique 60° – petite taille |
| HB8-60D-LENS-LG | Lentille optique 60° – grande taille |
| HB8-60D-LENS-XL | Lentille optique 60° – très grande taille |
| HB8-120D-LENS-SM | Lentille optique 120° – petite taille |
| HB8-120D-LENS-LG | Lentille optique 120° – grande taille |
| HB8-120D-LENS-XL | Lentille optique 120° – très grande taille |



Consultez notre chaîne **YouTube** pour en savoir plus sur nos produits !



Pour obtenir des informations sur la série complète, y compris les fichiers IES, les fiches techniques et plus encore, visitez www.csc-led.com



*Illustré à la puissance maximale et à la température de couleur la plus basse

Entrepreneurs et utilisateurs finaux :
Cumulez des points sur les produits achetés chez votre grossiste électrique préféré, puis échangez-les contre des récompenses !
En savoir plus sur www.csc-led.com/rewards.

SIÈGE SOCIAL : 8 - 540, promenade Jamieson, Cambridge, ON N3C 0G5 | orders@csc-led.com | (519) 880 - 9833



ENTREPÔT DE L'ALBERTA
13 - 2355 52 Ave SE, Calgary, AB T2C 4X7
ordersbc@csc-led.com | (403) 907 - 0212

BUREAU DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE
1140-2375, rue Fremont, Port Coquitlam, BC V3B 0N9
ordersbc@csc-led.com | (778) 730 - 0448